



- 附注:
1. 卫生间地面应低于相邻房间15mm, 找1%的坡, 坡向地漏。
  2. 所有管道井均做300高C20 细石混凝土门槛; 其他设备房门口做200 高细石混凝土门槛。
  3. 电梯门口做1%建筑反坡, 防止梯井进水。
  4. 未注明门套宽度均为距墙面100 宽; 所有与混凝土墙、柱相交小于200 的砖墙均采用C20 砂浆砌。
  6. 处为消防疏散出口, 净尺寸不小于1mX1m, 且在室外设置易于识别的明显标志。
  7. 本工程内严禁设置经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间。

图例

- 钢筋混凝土墙
- 加气混凝土砌块墙
- 外墙保温线
- 地漏
- 示露管道, 详设备专业图纸

留洞

- De110UPVC 屋面侧排式雨水口, 直落式雨水口
- 消防箱, 定位详设备专业图纸, 半暗装留洞: 1100(高)×800(宽)×160(厚)洞底距地面960mm; 全暗装留洞: 1100(高)×800(宽)×160(厚)洞底距地面960mm
- 灭火器

层高表

各层标层±=			
楼层数	标高	楼层数	标高
-1F	-5.000	3F	9.600
1F	0.000	4F	14.400
2F	4.800	RF	22.300

注册执业章

姓名: 袁林

注册证书号: 20106200218

注册印章号: 5102758-014

建设单位: 洛阳伊科产业投资集团有限公司

工程名称: 洛阳市伊滨区智慧信息导车系统及其配套设施项目

子项名称: 吉庆路停车场

设计号: YZGC-LY-002

图名: 二层平面图

总经理	曾涛	
设计负责人	袁林	
审定	莫林英	
审核	王江	
专业负责人	袁林	
校对	朱沪凯	
设计	雷迪	

日期: 2025-06

比例: 1:100

版本号: 第一版

说明:

1. 本图版权为本设计院拥有, 任何人士如未获允许不得翻印任何部分。
2. 所有尺寸均以标注为准, 图上自行标注无效。
3. 本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。
4. 本套图纸须经国家有关部门批准方可施工。

二层平面图 1:100

单层建筑面积: 1068.78m<sup>2</sup>

本层容车尺寸为5300\*1900\*1550

本层共计车位数50个, 其中有效车位48个

永忠工程管理(集团)有限公司  
Yong Zhong Engineering Management (Group) Co., Ltd.  
甲级工程设计证书编号: A151027583  
地址: 四川省甘孜藏族自治州康定市康定炉城  
镇东方阿尔卑斯情歌风情小镇二期3幢2  
单元X2-12-3号